

Calc

Desincrustante ácido.


Descripción

Suma Calc D5 es un desincrustante ácido, para eliminar depósitos de sales de los equipos y utensilios de la cocina, máquina lavavajillas, baterías de cocina, vapor, baño maría, termos de té y café. La combinación de ácidos inorgánicos y tensioactivos no iónicos consiguen una efectiva descalcificación de todo tipo de superficies.

Características y beneficios

- Elimina totalmente los restos de sales, ayudando a proteger los equipos y a mejorar el nivel de higiene.
- Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso.
- Elimina las capas de óxido, devolviendo a las superficies su brillo natural.
- En aguas, con alto contenido de sílice, el proceso de desincrustación debe ser modificado. Solicitar información a **JohnsonDiversey**.

D5



Suma Calc D5

Modo de empleo

Para remojo:

1. Usar a una concentración de 50 ml de **Suma Calc D5** para 1L de agua caliente (5%)
2. Llenar el objeto o poner en remojo en la solución hasta que la incrustación se disuelva.
3. Frotar si fuera necesario para quitar los depósitos resistentes.
4. Enjuagar abundantemente con agua limpia y dejar secar.

Aplicación con pulverizador:

1. Aplicar la solución de 20 ml/L de agua tibia (2%) a la superficie o equipo.
2. Dejar actuar un mínimo de 30 minutos y frotar con un cepillo.
3. Enjuagar abundantemente con agua limpia y dejar secar.

Máquina lavavajillas:

1. Desconectar el dosificador de detergente.
2. Llenar el lavavajillas con agua.
3. Añadir suficiente **Suma Calc D5** al agua para preparar una solución al 5 - 10% (50 -100 ml/L).
4. Poner en marcha el lavavajillas durante unos 10 -15 minutos.
5. Vaciar e inspeccionar.
6. Repetir la operación si fuera necesario.
7. Vaciar la máquina y enjuagar abundantemente con agua limpia. Repetir éste paso 2 ó 3 veces.
8. Dejar secar dejando la puerta abierta.
9. Volver a conectar el dosificador de detergente.

Información técnica

Aspecto	Líquido traslúcido
pH puro 1%	1,0 - 2,0
Densidad relativa (20°C)	1,275 - 1,305
Acidez como H ₃ PO ₄ %	43 - 47%

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de JohnsonDiversey.



Victor Manuel 1812 - 1818, Santiago Centro, Santiago de Chile
Telefonos: (+56 2) 719 4500 - Fax: (+56 2) 719 4501
E-mail: ventas@lustingsons.cl - www.lustingsons.cl

