

Carefree

Sellador/Acabado para pisos



Sellador/acabado para pisos multi-mantenimiento, para superficies múltiples, que simplifica su programa de cuidado de pisos.

Ventajas

► **Versátil**

Actúa en prácticamente todos los tipos de pisos y responde maravillosamente a los equipos y procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad y de ultraalta velocidad (UHS).

Responde bien al uso de equipos de 175 a 2000 rpm.

► **Efecto prolongado**

Sellador y acabado, fácil de aplicar y de extraer.

Excepcional claridad, alto brillo y excelente durabilidad.

► **Diseñado para**

Educación

Tiendas minoristas

Contratistas de servicios en edificios

Gobierno

Modo de Empleo

Carefree es un versátil producto que actúa en prácticamente todos los tipos de pisos y responde maravillosamente a los equipos y procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad y de ultra alta velocidad (UHS).

Aplicación del acabado para pisos

- Efectúe el decapado del piso, utilizando un decapante de **Diversey** de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- Aplique de 2 a 4 capas de acabado mediante una mopa limpia o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazer de **Diversey**. Si desea obtener mayor brillo, aplique capas adicionales.
- Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 minutos entre una capa y otra.

Mantenimiento

- Barra con una mopa de barrido y limpie el piso con un limpiador de **Diversey** según las instrucciones de la etiqueta.
- Para instensificar el brillo, realice un abrillantado por rociado mediante el mantenedor recomendado de **Diversey**, o con un pad rojo y un equipo de 175 a 1500 rpm.
- Abrillante en seco con un pad blanco y un equipo de 1000 a 1500 pm.
- Realice un pulido de velocidad ultraalta (UHS) con un pad de acción intermedia o agresiva y un equipo de 2000 o más rpm.

Antes de aplicar capas nuevas

- Barra y realice un fregado intenso del piso mediante un limpiador de **Diversey** de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- Aplique 1 o 2 capas mediante una mopa limpia.

Para obtener los mejores resultados

- No lo diluya.
- No lo utilice en superficies que estén a menos de 10°C
- Para evitar la contaminación, no regrese al recipiente original el acabado sin usar.
- No es para utilizar en madera.

Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños pueden ser resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Color / Forma	Líquido, color hueso opaco
Punto de inflamación	> 93.4° C (> 200° F)
pH	8.8
Aroma	Amoníaco
Tiempo de conservación	2 años
Resistencia al resbalamiento	0.5 mínima (ASTM D2047)
Solubilidad	Dispersable
Gravedad específica	1.029

Presentación

1 Envirobox (apto para TrailBlazer) de 18.9 L

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

