

## 8M Classic

Cera emulsionada, con polímeros acrílicos

### Descripción


**8M Classic** es una emulsión lustrable formulada con exclusivos polímeros acrílicos, ceras minerales y sintéticas de alta calidad, de fácil aplicación que da brillo sin necesidad de lustrar. Seca rápidamente formando una película dura y autobrillante sin necesidad de repasar, resaltando el color natural tanto de pisos duros como flexibles. Forma un film protector resistente al agua y a los detergentes neutros, que rechaza la suciedad y las marcas negras producidas por suelas de zapatos o ruedas de goma de carros o carretas. La elevada concentración de polímeros acrílicos le confiere extraordinaria resistencia al tráfico, minimizando marcas y rayones, mientras que la justa proporción de ceras permite reparar fácilmente las películas transitadas y aumentar notablemente su brillo mediante el uso de una lustradora de baja velocidad (165 – 300 rpm).

### Aplicaciones

Protección y brillo duradero realzando el color natural de pisos duros y flexibles en interiores. Fácil de aplicar dejando una película continua, sin marcas de mopa u otras imperfecciones. Secado rápido con brillo instantáneo que se incrementa luego de lustrar. Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos; ideal para aplicar sobre cerámicos, mosaicos graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc

### Ventajas

- Fórmula rica en polímeros acrílicos, súper-efectiva de altísima performance
- Mayor resistencia al tránsito, con película flexible resistente a rayas y marcas y fácilmente restaurable por lustrado de bajas revoluciones sin dejar aureolas.
- **Fácil aplicación y mantenimiento**  
A pesar de la dureza que le confiere su componente polimérico la adición de una seleccionada mezcla de ceras de puntos de fusión intermedios permiten una excelente respuesta al lustrado de bajas revoluciones, reparando marcas e incrementando notablemente el brillo.
- **Máyor resistencia al tránsito**  
La balanceada combinación de ceras y polímeros producen un secado homogéneo, formando una película dura y brillante que le confiere resistencia al tránsito abusivo, manteniendo una película flexible y duradera a largo plazo.
- **Alto rendimiento**  
Su fácil aplicación sin dejar marcas le brindan un rendimiento de 60 a 70 m<sup>2</sup> /L según la porosidad del piso.
- **Alto contenido de sólidos**  
Cera lustrable de alta concentración para zonas de tránsito intenso. Brinda la máxima performance de la línea de emulsiones; contiene 30% más sólidos que Traffic – Cera Líquida Autobrillo.
- **Secado rápido**  
Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y brillante.



# 8M Classic

Cera emulsionada, con polímeros acrílicos

## Modo de Empleo

### Remoción

1. Eliminar capas viejas de ceras o grasitud con removedor Jato según instrucciones de uso o Emerel Forte 1:5.
2. Asegúrese de enjuagar con abundante agua, repasar con mopa húmeda y dejar secar.

### Aplicación del acabado

1. Aplicar 1 o 2 capas de **8M Classic** puro con mopa de rayon, haciendo movimientos en forma de ocho
2. En el caso de pisos muy gastados o si se desea aumentar la apariencia final, se recomienda aplicar previamente **Sellador Plaza Plus**.
3. Asegurarse de dejar secar entre 20 y 30 minutos entre capa y capa.
4. Obtendrá brillo instantáneo. Para obtener brillo más intenso lustrar con una lustradora de bajas revoluciones (165-300 rpm) .

### Mantenimiento

1. Barrer el piso con mopa tratada con Conq-r-Dust o JD Secuestrante de Polvo.
2. Lavar con solución de limpiador Stride o Jubilee aplicados con mopa o máquina lavadora según lo indicado en los rótulos. Una vez seco lustrar con máquina de bajas revoluciones.
3. Si se quiere mejorar la apariencia del piso repase con una mopa humedecida con **8M Restaurador**.

### Reaplicación de capas

1. Barrer con mopa tratada y lavar con el limpiador de uso diario en mayor concentración. Retirar la suciedad y dejar secar.
2. Aplicar una capa de **8M Classic** pura o diluida (1+1) según las necesidades.

## Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Emulsión
Color	Blancuzco
pH (puro) 20°C	8,50 - 10,00
Densidad (g/ml) 20°C	0,996 - 1,004
Vida útil	2 años

## Presentación

Caja 4x5 L Código R01156

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

## Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

**Diversey de Argentina S.A.**  
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)  
Pcia. Buenos Aires  
Tel.: 54-11-4842-8200  
0-810-HIGIENE (444-4363)

**Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.**  
Rio Refugio 9635, Pudahuel  
Santiago de Chile  
Fono: 56-2-713-1100

**Diversey Perú S.A.C.**  
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,  
Parque Industrial y Comercio - Callao  
Fono: 51-1-614-5900