

	<b>FICHA TÉCNICA HIGIENE</b>	Código	DOI-DES-HIG- Cera líquida P/MAD Industrial
		Revisión	00
		Fecha	27-03-2015
		Página	1 de 2
<b>TÍTULO:</b> Cera líquida P/MAD Industrial <b>VIRGINIA</b>			
Preparado por: Valeria Herrera B. ,Químico de Desarrollo.		Aprobado por: Juan Carlos Salazar P., Gerente de Desarrollo	

## 1. DESCRIPCIÓN

Cera Líquida Virginia es un producto especialmente formulado para pisos de madera y parquet, en base a ceras naturales, de fácil y cómoda aplicación.



**Aplicaciones:** Pisos de madera y parquet.

## 2. INSTRUCCIONES DE USO

Limpie el piso y elimine residuos utilizando Virutilla Líquida Virginia. Aplique la cera sobre un paño limpio y seco, esparza homogéneamente sobre el piso. Deje secar 20 a 30 minutos. Para obtener un brillo más intenso y duradero, pase la enceradora. Recomendación: Ventile el lugar después de aplicar.

## 3. PRECAUCIONES

**INFLAMABLE.** No aplicar sobre Pisos Flotantes. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para evitar su contaminación.

**Contacto ocular:** En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.

**Ingestión:** No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.

**Contacto con la piel:** Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

**Inhalación:** Sacar a la persona del lugar de exposición. Proveer si es necesario asistencia respiratoria, derivar a consulta médica.

*En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.*

## 4. ALMACENAMIENTO

Mantener en área bien ventilada, seca y fresca, bajo techo. Proteger del calor. Para el almacenamiento seguro, mantener a temperatura inferior a 38 °C. Mantener en su envase original, bien cerrado.

Segregar de sustancias incompatibles. Eliminar fuentes de ignición y materiales fáciles de combustionar. Proteger de los rayos directos del sol. Proteger los envases del daño físico. Ponga señales de "NO FUMAR O NO LLAMAS ABIERTAS" en las áreas de almacenaje.

 <b>Empresas Demaria</b> Desde 1896	<b>FICHA TÉCNICA HIGIENE</b>	Código	DOI-DES-HIG- Cera líquida P/MAD Industrial
		Revisión	00
		Fecha	27-03-2015
		Página	2 de 2
<b>TITULO:</b> Cera líquida P/MAD Industrial <b>VIRGINIA</b>			
Preparado por: Valeria Herrera B. ,Químico de Desarrollo.		Aprobado por: Juan Carlos Salazar P., Gerente de Desarrollo	

## 5. PRESENTACIONES

Formatos	Bidón 5 Lt
Variedades	Amarilla - Roja

## 6. ESPECIFICACIONES

Composición	Ceras de petróleo y sintéticas, colorante, esencia, solvente de petróleo.
Apariencia	Líquido viscoso, brillante, de suave aroma a esencia y solvente. Color según variedad.
% sólidos	8,5 ± 1
Densidad	0,78 g/ml
Clasificación de Riesgo	Inflamable . Clase 3
Biodegradabilidad	No
Vida útil	3 años, desde la fecha de elaboración.

  
**Juan Carlos Salazar P.**  
**Gerente de Desarrollo**

Limache 3535 - Viña del Mar - Chile  
 Tel: 56 (32) 2267000  
 jsalazar@demaria.cl  
 www.virginia.cl / www.deyco.cl

