

	FICHA TÉCNICA HIGIENE	Código	DOI-DES-HIG- Super Plástica Industrial
		Revisión	00
		Fecha	31-03-2015
		Página	1 de 2
TÍTULO: Super Plástica Industrial VIRGINIA			
Preparado por: Valeria Herrera B. ,Químico de Desarrollo.		Aprobado por: Juan Carlos Salazar P., Gerente de Desarrollo	

1. DESCRIPCIÓN

Super Plástica es una emulsión de ceras, resinas modificadas y aditivos, Especialmente formulada para el encerado de pisos plásticos, baldosas y cerámicos porosos. Su especial formulación le otorga una ventaja sobre los productos tradicionales y de uso generalizado en el mercado de las ceras emulsionadas lustrables, debido a su carácter semi autobrillante y fuerte poder antideslizante. Es de fácil aplicación y mantención (con paño húmedo, una vez que el producto está completamente seco).



Aplicaciones: Pisos plásticos, baldosas y cerámicos porosos.

2. INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie bien el piso con Removedor Amoniacado Furia o Removedor de Ceras Fácil.
2. Enjuague con agua, para retirar residuos de detergente y suciedad suelta. Deje secar y pase en lo posible paño seco antes de aplicar el producto.
3. Aplique Super Plástica con un paño o mopa limpia, en capas delgadas y uniformes. Deje secar 30 minutos antes de volver a aplicar una nueva capa.
4. Una vez seco, si desea más brillo, pase máquina de baja revolución o paño.
5. Mantenga el encerado con un paño húmedo o una solución diluida de Mantenedor de Pisos Viva.

3. PRECAUCIONES

No agitar ni mezclar con otros productos. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para evitar su contaminación.

Contacto ocular: En caso de contacto accidental, enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 minutos. Consulte un médico.

Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, beba 1 a 2 vasos de leche o agua. No induzca al vómito. Nunca debe dar a nada por la boca a una persona desmayada. Contacte un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulte un médico. Remueva ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

 Empresas Demaria Desde 1896	FICHA TÉCNICA HIGIENE	Código	DOI-DES-HIG- Super Plástica Industrial
		Revisión	00
		Fecha	31-03-2015
		Página	2 de 2
TÍTULO: Super Plástica Industrial VIRGINIA			
Preparado por: Valeria Herrera B. ,Químico de Desarrollo.		Aprobado por: Juan Carlos Salazar P., Gerente de Desarrollo	

4. ALMACENAMIENTO

Mantener en área fresca y seca, bajo techo, Proteger del calor y mantener en su envase original, bien cerrado. Evitar exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 2°C y superiores a 42°C.

5. PRESENTACIONES

Formatos	Bidón 5 Lt – Bidón 20 Lt
Variedad	Incolora - Roja

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Agua, ceras naturales y sintéticas, polímero acrílico, plastificante, resina, emulsionante, colorante y formalina.
Apariencia	Líquido lechoso sin aroma
pH	8 – 9
Densidad	1,0 g/mL
Clasificación de Riesgos	No Aplica
Biodegradabilidad	No
Vida útil	2 años, desde la fecha de elaboración.


Juan Carlos Salazar P.
Gerente de Desarrollo
 Limache 3585 - Viña del Mar - Chile
 Tel: 56 (32) 22670000
 jsalazar@demaria.cl
 www.virginia.cl / www.deyco.cl

